



## Sika Parkettaragasztási Rendszerek

### Kiegészítő termékek az eredményes és szakszerű parkettaragasztáshoz



10 kg-os fém vödör  
(9,9 liter)

#### Sika® Primer MB - nedvesség szabályozó

Egy olyan nedvesség szigetelő, aljzaterősítő és tapadóhíd képző anyag, amely 4 tömeg% alatti cementbázisú aljzatra már felhordható és lehetővé teszi a parkettázást. Így az aljzat fektetésig szükséges száradási idő kb. 4 hétre csökkenthető.



25 kg-os zsák

#### Sika® Level-300 - Magas minőségű, igen gyors száradású aljzatkiegyenlítő

- fa padlók (nem szükséges alapozó a SikaBond parkettaragasztókhöz)
- kerámia, kő burkolatok
- linóleum, PVC, szőnyegpadló stb.



1 literes műanyag flakon

#### Sikagard® Teak Oil - felületkezelő olaj teak és egyéb fafelületekre

Kültéri teak és egyéb fafajú felületek védelmére és ápolására kifejlesztett olaj. Alkalmazható erkélyekre, teraszokra, kerti bútorokra, stb. Egyenletes védelmet és homogén megjelenést kölcsönöz a fának.



250 ml-es és 1 literes fém palack

#### Sika® Primer-3N színtelen, oldószerbázisú, epoxigyanta keverék

Alapozó száraz vagy enyhén nedves, porózus, erősen nedvszívó és fém felületekre.



Műanyag doboz 50 kendővel

#### Sika® TopClean-T - Tisztító kendő

Egyszer használatos kéz-, eszköz- és felülettisztító kendő. A Sika TopClean-T a szennyeződések széles körének az eltávolítására alkalmas, pl. olajok, zsírok, festékek, friss ragasztók stb.

### A Sika Parkettaragasztási Rendszerek kiemelt előnyei

A rugalmas működésű **SikaBond®** ragasztási rendszer nemcsak a parketta leragasztását teszi egyszerűbbé, de véd is. Számos előnyt jelent azoknak, akik dolgoznak velük és a parkettával együtt élőknek is.



#### A fektetési idő lerövidül

A **SikaBond®** tartósan rugalmas ragasztók egykomponensűek, és normál esetben semmilyen alapozást nem igényelnek. Nem eredményezi a fa duzzadását, így a fektetési munkák gyorsabban kivitelezhetők, időt és pénzt kímélve.



#### A fafelületek tartós szépsége

A **SikaBond®** tartósan rugalmas ragasztók nem korlátozzák a tervezők és a megbízók fafaj választását. A **SikaBond®** ragasztók minden fafajt ragasztanak éppúgy, mint kerámiát, követ, fémet, stb. Tulajdonképpen minden aljzatra képesek ragasztani.



#### A léghangok (lépés zaj) csökkentése

A fafelületeken minden lépés lépészajt eredményez. A **SikaBond®** rugalmas ragasztók ezek erősségét lényegesen csökkentik.



#### A testhangok csökkentése

A **SikaBond®** rugalmas ragasztók rendkívül eredményesen csökkentik a testhangokat.



#### Maximális lépéskomfort

**SikaBond®** rugalmas ragasztók minden egyes lépést csillapítanak, megkímélve ezzel az Ön izomzatát és az ízületeit.



#### Meggyőző ár

**SikaBond®** - Nagy teljesítmény = alacsony m<sup>2</sup>-ár

## Know-how Ipari minőség az Ön közelében



Az Ön Sika kereskedője

Minden megrendelés a szállítási és vásárlási feltételeink alapján kerül elfogadásra. A felhasználók a műszaki adatlap leírása szerint járjanak el.




Sika Hungária Kft.  
1117 Budapest  
Prielle Kornélia u. 6.  
Telefon: 1/371-20-20  
Telefax: 1/371-20-22  
E-mail: into@hu.sika.com  
www.sika.hu



## Sika Parkettaragasztási Rendszerek

### Egy jó megoldásra mindenkinek szüksége van



Sika® Acoubond-Rendszer



Teljes Felületű  
Ragasztási Rendszer



Sávós Ragasztási Rendszer



Parketta hézagztömítés

09/08

## Sika® AcouBond-System


**Parkettaragasztási technológia, ha fontos a kopogóhangok és a környezeti zajok jelentős csökkentése**

Egyszerű, gyors és könnyű fektetés az alátétlemezzel.

- Beltérben lakóhelyiségekbe, irodákba, ipari épületekbe, értékesítő- és előadótermekbe, mindenhol, ahol különösen megkívánt a hangszigetelés
- Ideális felújításkor, mivel a régi padlót nem kell visszabontani.
- Az átadódó testhang és visszaverődő léghang csökkentése 18 dB-el (DIN 52210). Csökken a járáskor fellépő zaj
- Tömör és háromrétegű parketták ragasztására
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. bükköt és bambuszt.
- Javítja a lépéskomfortot
- Hosszú élettartam

- ✓ Egyszerű, gyors és könnyű fektetés – a kedvelt elővágot – úszató alátétlemezzel.
- ✓ Kisebb feszültség jut az aljzatra: az igen rugalmas, toleráns ragasztó csökkenti a nyírófeszültséget a fapadló és az alapfelület között.
- ✓ Az alátétlemez egyenletes sűrűsége és vastagsága a legjobb teljesítményt adja
- ✓ A rendszer vastagsága révén kb. 5 mm-ig segít a felszíni egyenetlenségek kiküszöbölésében.
- ✓ Fektetés közben is járható a felület.

A **Sika® Layer-03/-05** magas minőségű polietilén alátétlemez perforációiba felhordott ragasztóval kiváló hangcsillapítási hatás érhető el.




## Teljes Felületű Ragasztási Rendszer

**Minden szempontból a legbiztonságosabb ragasztási mód.**

- Beltérben lakóhelyiségekbe, irodákba, kereskedelmi üzletekbe, ipari épületekbe.
- Ideális nagyon magas tapadási (biztonsági) igények esetén.
- Felújításkor alkalmazható a régi burkolólap eltávolítása nélkül
- Nagyobb helyiségekben is dilatációs hézag nélkül teszi lehetővé a ragasztást.
- Csökkenti a hangterjedést.
- Ideális tömörfa és többrétegű, illetve mozaik, bútű és ipari parketta ragasztására is.
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. a bükköt és a bambuszt.
- Nem rontja a padlófűtés hatékonyságát.

- ✓ Egy komponens, egyszerű feldolgozás
- ✓ Nagyon magas szintű rögzítés.
- ✓ Gyakorlatilag az összes aljzattípusra használható.
- ✓ A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló közötti ébredő feszültséget.
- ✓ Felhordása fogazott glettvassal, vagy a SikaBond® Dispenser-5400 géppel.
- ✓ Kitűnő ragasztóborda állékonyság.
- ✓ Kiegészíti az aljzat egyenetlenségeit.
- ✓ Hosszú nyitott idő.





## Sávos Ragasztási Rendszer

**A gazdaságos parkettaragasztási rendszer**

- Beltéri lakóhelyiségekbe és irodaépületekbe.
- Amikor a hangcsillapítás és az aljzat fűtése nem elsődleges
- Takarékos és egyszerű módszer.
- Felújításkor a régi padló eltávolítása nélkül is alkalmazható, közvetlenül a régi felületre.
- Tömör és 3 rétegű parketták ragasztásához
- Minden fajtára megfelelő – beleértve a problematikus fajtákat, pl. a bükköt és a bambuszt.

- ✓ Mindenki egyszerűen, gyorsan és tisztán alkalmazhatja
- ✓ Gyors feldolgozás az alacsony anyagszükséglet miatt, könnyen feldolgozható kinyomópisztollyal
- ✓ Kitűnő állékonyság
- ✓ Minimális szerkezeti vastagság
- ✓ A tartósan rugalmas ragasztás csökkenti az aljzat és a padló közötti ébredő feszültséget.
- ✓ Kiegészíti a felületi egyenetlenségeket.





## Parkettatömítési Rendszer




**A gyönyörű „hajófedélzet stílus“**

- Gyönyörű, mint a hajó fedélzet
- A hajóépítés know-how-ja az ön becses otthonába.
- Több, mint 15 éves tapasztalat világszerte a fedélzet tömítésben.
- Bel- és kültéren egyaránt alkalmas lakóhelyiségekbe, irodákba, hotelokba, wellness övezetekbe, kereskedelmi üzletekbe stb.
- Biztonságos megoldás a vízhatlanságra és tömítésre. Ideális vizes helyiségekbe, erkélyekre és teraszokra is.
- Zaj- és vibrációcsökkentő.
- Bambuszra és minden fajtára megfelelő – a problematikus fajokra (bükk, teak) is.
- Nem befolyásolja a padlófűtés hatékonyságát.
- A vizes helyiségeket csúszásmentesíti.






- ✓ Csak gyakorlott szakemberek alkalmazzák!
- ✓ A ragasztó anyag egyszerűen használható, alacsony viszkozitású, felhordás fogazott glettvassal, SikaBond® Dispenser-5400-zal.
- ✓ Minimális szerkezeti vastagság.






Sika® Layer-alátét					
Sűrűség kg/m <sup>2</sup>	Vastagság mm	Szélesség m	Hosszúság m	Tekercs m <sup>2</sup>	
~ 80	3	1.5	16.7	25	<b>Sika® Layer-03</b>
~ 80	3	1	20	20	<b>Sika® Layer-03</b>
~ 80	5	1.5	13.3	20	<b>Sika® Layer-05</b>

Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
<b>SikaBond®-T52 FC*</b>  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, <b>gyorskötésű</b> , poliuretán, szagtalan/ EC-1.	Tölgybarna	400–500 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T53*</b>  300 ml kartus, 600 ml unipack,	Egykomponensű, rugalmas, poliuretán, gyors kötésű	Tölgybarna	400–500 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond® AT-82*</b>  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán <b>hibrid</b> parketta ragasztó.	Bézs	450-550 ml/m <sup>2</sup>




\* Felhordása kinyomópisztollyal


Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
<b>SikaBond®-T54 FC</b>  13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m <sup>2</sup> -re elegendő unipack (700 ml)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, gyorskötésű, poliuretán, szagtalan/ EC-1.	Tölgybarna	700–1000 g/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T55</b>  13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, tartósan rugalmas, gyorskötésű poliuretán.	Tölgybarna	700–1000 g/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond® AT-84</b>  14,0 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán <b>hibrid</b> parketta ragasztó.	Bézs	750–1100 g/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T52 FC*</b>  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, <b>gyorskötésű</b> poliuretán.	Tölgybarna	550-700 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond® AT-82*</b>  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán <b>hibrid</b> parketta ragasztó.	Bézs	550-780 ml/m <sup>2</sup>

\* Felhordása fogazott glettvassal, vagy a **SikaBond® Dispenser-5400** géppel.

Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
<b>SikaBond®-T52 FC*</b>  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, <b>gyorskötésű</b> , poliuretán szagtalan/ EC-1	Tölgybarna	400–500 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T53*</b>  300 ml kartus, 600 ml unipack	Egykomponensű, rugalmas, gyorskötésű poliuretán	Tölgybarna	400-500 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond® AT-82*</b>  600 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, poliuretán <b>hibrid</b> parketta ragasztó.	Bézs	450-550 ml/m <sup>2</sup>

\* Felhordás kinyomó pistollyal.

Sika ragasztóanyag	Típus	Szín	Anyagszükséglet
<b>SikaBond®-T54 FC</b> Csak beltérben alkalmazható!  13,0 kg-os fém vödör (10,5 liter), 1 m <sup>2</sup> -re elegendő unipack (700 ml)	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, <b>gyorskötésű</b> , poliuretán, szagtalan/ EC-1	Tölgybarna	700–1000 ml/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T55</b> Bel- és kültérben alkalmazható.  13,4 kg-os fém vödör (10,5 liter)	Egykomponensű, tartósan rugalmas, gyorskötésű poliuretán.	Tölgybarna	700–1000 g/m <sup>2</sup>
<b>SikaBond®-T52 FC</b> SikaBond® Dispenser-5400  1800 ml unipack	Egykomponensű, oldószermentes, tartósan rugalmas, <b>gyorskötésű</b> , poliuretán	Tölgybarna	550-700 ml/m <sup>2</sup>

<b>Hézagtömítés: Sikaflex® 290 DC</b>  300 ml kartus, 600 ml unipack	Egykomponensű, poliuretán tömítő anyag bel- és kültéri parketta tömítéshez.	Fekete	Térfogattól függően
---	---	--------	---------------------